


仕 様				
項 目	単 位	内 容	員 数	
使用燃料		JIS1号灯油(灯油)		
外形寸法	高 サ	mm	1235(最大)、1015(最小)	
	幅	mm	1097	
	奥 行	mm	403.2	
重 量	総 重 量	kg	188	
	空 重 量	kg	34	
タ ン ク 容 量	容量(貯油量)	l	164	
	タンク内容積	l	192	
	満指示内容量	l	164 \pm $\frac{4}{3}$	
	空(0)指示容量	l	30.0	
	残油量	l	4.0	
タ ン ク 本 体	材 質		EGC 10/30	
	板 厚	mm	t=1.6	
	外 観 塗 装		粉体塗装 色調: ホワイト-艶有	
部 品 大 小	給油口径	mm	φ45	
	送油口径	B	R1/2	
	ドレン口径	B	RC1/2	
付 属 部 品	脚	材 質	SPCC	R側2本
		板 厚	mm	t=2.3
		外 観 塗 装	粉体塗装 色調: ブラック-艶有	L側2本
部 品	六角ボルト	mm	M10×25(脚取付用)	4本
	六角ナット	mm	M10用(脚取付用)	4個
	スプリングワッシャー	mm	M10用(脚取付用)	4個
	プレーンワッシャー	mm	M10用(脚取付用)	8個
	油 量 計			1set
	ドレンバルブ	B	R1/2(OF-406)	1set
	送油バルブ (オイルストレナ)	B	RC1/2×RC1/2(OF70LVK) (RC1/2小出し口付)	1set
	鋼管アダプター	B	R1/2×φ8(樹脂スリーブ入)	1個

注記

1. オイルタンクハ、アンカーボルトで固定スル事。

△				
記号	変 更 内 容	日 付	担 当	承 認
品 名	200角型オイルタンク(塗装)			
型 式	OT-200KY			
第三角法	尺 度	1/10	図 番	(04005U) Rev. A
製 図	木 村 担 当	検 図		承 認

 東洋アルチタイト産業株式会社